# VODIACE KRÚŽKY

| | F01 | | teplota | max.rýchlosť | max tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F02 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F03 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F04 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F05 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F06 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F07 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |

| | F08 | | teplota | max.rýchlosť | max. tlak | material | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -50 °C ... +100 °C<br>-50 °C ... +100 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-200 °C ... +200 °C<br>-40 °C ... +130 °C | 4 m/s<br>4 m/s<br>4 m/s<br>5 m/s<br>5 m/s<br>1 m/s | 25 N/mm²<br>25 N/mm²<br>3 N/mm²<br>4,5 N/mm²<br>7,5 N/mm²<br>90 N/mm² | ECOTAL<br>ECOMID<br>ECOFLON 2<br>ECOFLON 40% Bz<br>ECOFLON 60% Bz<br>ECOTEX | | |